

FICHE TECHNIQUE

ATTENTION : La fiche technique est toujours susceptible de changements.
Assurez vous que vous êtes en possession de la dernière version !
Pour le vérifier, contactez l'équipe technique du Théâtre Marni au 02 639 09 84.

SALLE de SPECTACLE

Ancienne salle de cinéma aménagée en salle de spectacle
Murs ambrisés en bois plaqué brun foncé sur une hauteur de 2 m et surmontés de briques nues
Gradin fixe de **240 places** numérotées
Dans certains cas, il y a la possibilité de rajouter des chaises

Plateau

Ouverture

18m à la face, 13 m au lointain

Profondeur

9m sur l'axe central

Sol

plancher peint en noir
tapis de danse noir ou blanc sur toute la surface du plateau

Accrochage projecteurs

Structure portante type Prolight V40 (grill avec moteurs 4 x1 T): L 10.20m X prof. 9.30m
H max sous le grill 7.00
Perches sur les murs latéraux : hauteur 3.70m et 4.70m
Elévateur personnel (lift)

Habillage

Fond de scène en velours noir
Pendrellons en molleton noir, placés à l'italienne ou à l'allemande

Scène surélevée

Niveau : 1,15m

Largeur en bord de scène : 13.00m

Profondeur sur l'axe central : 6.00m

Hauteur sous poutre : 7.00m

Sol : béton noir, inégal

Murs : briques, peinture noire

Accrochage :

1 élément de 10m en structure fixe 40x40, de jardin à cour

1 perche américaine sur poulies, de jardin à cour

Accès des décors à la salle de spectacle

Par les coulisses côté jardin : L 1.28m X H 2.00m

Par les coulisses côté cour : L 1.22m X H 2.00m

Par le fond de la scène : L 1.40m X H 2.00m

Loges

Premier étage: 2 loges

Loge 1 : machine à laver et séchoir + coin café

loge 2 : 1 x 6 personnes

douche / toilette

Deuxième étage: 2 loges

Loge 3 : 1 x 6 personnes

Loge 4 : 1 x 8 personnes

douche / toilette

Accès aux loges des artistes

l'accès se fait uniquement à partir du fond de la scène surélevée, via la cage d'escalier menant au premier et deuxième étage des loges.

Equipement technique de la salle de spectacle

A/Matériel audio

CONSOLE

Table de mixage Yamaha 01V96 avec un slot 8 in/out
Soudcraft 32 SI compact

FACADE

2 haut-parleurs Nexo PS 15 full range (1200 w/8 ohms 1800w/4 ohms)
+ ampli Crest CA12 12 (2x750w/8 ohms 2x1200w/4 ohms) + contrôleur

2 haut-parleurs Nexo PS10 (2 voies) en cluster central (mono ou stéréo)
+ amplis Crown XS700 + contrôleur

2 sub bass Nexo 1200 + ampli Crown XS1200

RETOURS

2 haut-parleurs Nexo PS 15 full range (1200 w/8 ohms 1800w/4 ohms)
+ ampli Crest CA12 12 (2x750w/8 ohms 2x1200w/4 ohms) + contrôleur

4 haut-parleurs Nexo PS10 (2 voies)

+ 2 amplis Crown XLS202 + contrôleurs

PERIPHERIQUES

3 égaliseurs graphiques stéréo dbx 31 bandes

1 pré-ampli Octamic RME (8 entrées)

1 multi-effet Lexicon MXP 550

1 réverb TC électronique M350

1 compresseur / limiteur dbx 166 (2 entrées)

1 compresseur / limiteur Drawner DL 441

1 lecteur Mini-disc Tascam MD350

Micros

5 SM58

2 Beta58

4 SM57

2 Sennheiser MD421

3 Sennheiser E604

3 Sennheiser EW 135 (sans fil)

2 Neumann KM184 ST

2 AKG 451b

1 AKG D112

2 Studio Project B1

2 Studio project C1

Divers

- 4 DI BSS AR133
- 2 Di LA Audio D12
- 1 casque Sennheiser HD25
- 1 système d'interphonie de 4 postes
- 12 pieds micro avec perche télescopique
- 3 pieds micro longue perche
- 6 petits pieds micro
- 1 pieds grosse caisse
- 3 pieds micro table girafe
- 3 pieds micro table
- 4 pieds pour haut-parleur

B/Matériel lumière

Alimentation des dimmers : 400V

Jeu d'orgue

Mentor ADB avec 1 extension, commande en DMX 512

Eclairages de salle

Commandés par le jeu d'orgue

Circuits disponibles

- 48 circuits sur la structure portante
- 18 circuits face balcon
- 6 circuits sur perche latérale jardin
- 6 circuits sur perche latérale cour
- 12 circuits au sol à jardin
- 12 circuits au sol à cour

Projecteurs

- 12 PC 1000W lentilles claires Robert Juliat HPC 310
- 4 PC 2000W lentilles claires Robert Juliat HPC 329
- 4 Fresnel 2000W ADB F201
- 8 découpe 1000w (moyennes) Juliat 614 SX Zoom 16°/35°
- 8 découpe 1000W (courtes) robert Juliat 613 SX Zoom 28°/54°
- 10 découpe 1000W (moyennes) ADB DS 101 18°/38°
- 8 découpe 2000W (moyennes) ADB DS201 13°/36° installées sur pieds face balcon
- 22 PAR 64 1000w (cp 61 et cp 62)
- 8 PAR Led Briteq Pro-beamer 85W
- 6 horiziode 1000W

C/ Matériel vidéo

- 1 projecteur LCD XGA Sanyo PLCXP55 1024 X 768 PIXELS 4500 Ansi Lumen
- 1 Objectif Zoom standard PLV30 1.8 - 2.3 :1
- 1 Objectif grand angle manuel LNS W30 1.3 - 1.8 :1
- 1 Objectif longue distance manuel LNS T30 2.4 4.3 :1

- 2 Lecteur DVD
- 1 Câble BNC 50m
- 1 Câble S-vidéo de 30m
- 1 Câble S-vidéo de 10m
- 1 Câble VGA de 10m

Ecran de projection

Dimensions : L 5.33m x H 3.00m

Cadre en acier noir à pendre au pont technique

Toile PVC type Studio, gris clair, permettant la rétro-projection ou la projection frontale